

TECHNICKÝ LIST



PUFAS EURO 3000 INDIKATOR SPEZIALKLEISTER VINYL

Rychle rozpustný tapetářský kliš, zesílený umělou pryskyřicí.

Oblast použití:

Zesílený rychle rozpustný kliš_INDIKATOR je vhodný k lepení lehkých, normálních i těžkých papírových tapet, tapet Rauhfaser a vinylových tapet na veškeré minerální podklady a sádrokarton.

Technické údaje:

Surovinová báze: škrobový éter, polyvinylacetátový prášek, citrónová vůně, barevný indikátor
Sypná hustota: 0,30–0,40 g/cm³
Hodnota pH: cca 8–9

Zpracovatelnost: po 5 minutách od připravení roztoku

Spotřeba: cca 200 ml/m²

Mísící poměry – vydatnosti balení:

- | | | | |
|-------------------------------|------|-------------------|-----------------------------------|
| • pro přednáteř podkladu | 1:50 | 15 l vody/1balení | balení pro 100-130 m ² |
| • pro lehké tapety | 1:30 | 9 l vody/1balení | balení pro 45-55 m ² |
| • pro těžké a vinylové tapety | 1:20 | 6 l vody/1balení | balení pro 30-40 m ² |

Příprava podkladu:

Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Staré, špatně držící tapety a klišové barvy odstranit přípravkem Pufas č.9 (odstraňovač tapet). Trhliny, díry či nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1 (vnitřní tmel). Kontaminované plochy ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.27 (krycí sprej), č.146 (protiplísňová přísada). Silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141 (penetrační nátěr).

Zpracování:

Kliš za stálého míchání vsypat do odměřeného množství čisté studené vody a roztok krátce promíchat. Po cca 5 minutách roztok ještě jednou silně promíchat, tím je připraven k použití. **Připravený kliš má příjemnou citrónovou vůni a růžovou barvu.** Tapety rovnoměrně natřít, složit a nechat odležet. Poté tapety lepit obvyklým způsobem. **Při lepení je tap. kliš růžový, po zaschnutí transparentní.** Při lepení těžkých tapet, u velmi savých podkladů a pro zvýšení přidrženosti při lepení lze přidat 750 g Pufas Wandbelags-und Bordürenklaber na jedno balení EURO 3000 indikátor. Vždy se řídit eventuelními dalšími pokyny výrobce tapet! Zbytky klišu a pracovní náčiní omýt ihned vodou, nezpracovávat při teplotách nižších než +5 °C!

Bezpečnostní odkazy:

Při nadýchání prášku zajistit postiženému čerstvý vzduch. Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vypít velké množství vody a vyhledat lékaře.

Zneškodnění obalů:

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky.

Skladování:

Obaly skladovat pečlivě uzavřené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v suchu, zabránit vlivu vlhkosti!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 200 g

Číslo výrobku: 0512

Výrobce: PUFAS Werk GmbH, Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava, IČO: 18969518