
TECHNICKÝ LIST

PUFAS EURO 3000 SPEZIALKLEISTER

Rychle rozpustný tapetářský klič, zesílený umělou pryskyřicí.

Oblast použití:

Zesílený, rychle rozpustný klič je vhodný k lepení lehkých, normálních i těžkých papírových tapet, tapet Rauhfaser a vinylových tapet.

Určení:

Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství, a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej v maloobchodní síti. Je určen výhradně pro provádění prací svépomocí, ne pro plošné využití ve smyslu NV č. 163/2002 Sb.

Technické údaje:

Surovinová báze: škrobový etér, polyvinylacetátový prášek
Sypná hustota: 0,30 – 0,40 g/ccm
Hodnota pH: cca 8–9

Zpracovatelnost: po 5 minutách od připravení roztoku

Spotřeba: cca 200 ml/qm

Mísící poměry – vydatnosti balení:

• pro přednáteř podkladu	1:50	10 l vody/1balení	1 balení pro 80 – 100qm
• pro lehké tapety	1:34	7 l vody/1balení	1 balení pro 36qm
• pro tapety Rauhfaser	1:30	6 l vody/1balení	1 balení pro 32qm
• pro těžké a vinylové tapety	1:22	4,5 l vody/1balení	1 balení pro 27qm

Příprava podkladu:

Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Staré, špatně držící tapety a kličové barvy odstranit přípravkem Pufas č.9. Trhliny, díry či nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1 nebo č.2. Kontaminované plochy ošetřit dle typu kontaminace přípravkem Pufas č.27, č.28, č.146 nebo č.142 B. Silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141 nebo propojovacím přednáteřem roztokem kliču (1:50).

Zpracování:

Klič za stálého míchání vsypat do odměřeného množství čisté studené vody a roztok krátce promíchat. Po cca 5 minutách roztok ještě jednou silně promíchat, tím je připraven k použití. Tapety rovnoměrně natřít, složit a nechat odležet. Poté tapety lepit obvyklým způsobem. Vždy se řídit eventuálními dalšími pokyny výrobce tapet! Zbytky kliču a pracovní náčiní omýt ihned vodou, nezpracovávat při teplotách nižších než +5 °C!

Bezpečnostní odkazy:

Při nadýchání prášku zajistit postiženému čerstvý vzduch. Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vypít velké množství vody a vyhledat lékaře. (Podrobné pokyny – bezpečnostní list.)

Zneškodnění obalů:

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky.

Skladování:

Obaly skladovat pečlivě uzavřené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v suchu, zabránit vlivu vlhkosti!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 100 g

Číslo výrobku: 052

Výrobce: PUFAS Werk GmbH, Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 11505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava, IČO: 18969518