

---

# TECHNICKÝ LIST

## PUFAS INSTANT – SPACHTEL

Umělopryskyřičný instantní tmel pro interiéry a exteriéry – čistě bílý.

### Oblast použití:

Jemný, prodyšný, dobře brousitelný tmel je vhodný k lokálnímu vyhlazování a opravám nerovných, resp. hrubých částí stropů, stěn či fasád. Zvláště vhodný pro tmelení vlasových trhlin! Použitelný na veškeré minerální podklady – betony, pórobetony, režné zdivo, čomítka apod.- stejně jako na disperzní nátěry jakékoliv materiálové báze a na sádkartony. Není vhodný k použití na dřevo, sklo, kovy a umělé hmoty! Přetíratelný bez nutnosti neutralizace ihned po úplném zatvrdnutí všemi druhy prodyšných disperzních barev!

### Technické údaje:

**Surovinová báze:** styrol-akrylátová disperze, plnicí látky a aditiva  
**Hustota:** 1,80 g/ccm  
**Hodnota pH:** 8–9

**Spotřeba:** cca 1,7 kg/qm při tloušťce vrstvy 1 mm

**Použitelnost:** pro tloušťku vrstvy 0 až 5 mm

**Doba tvrdnutí:** 1 až 6 hodin při teplotě +20 °C (závislá na tloušťce vrstvy)

### Příprava podkladu:

Podklad musí být únosný, zbavený nepevných částic, prachu, mastnoty, mechů, plísní, výkvětů apod. Staré tapety a loupající se staré nátěry odstranit. Hlubší nerovnosti, rýhy či trhliny opravit přípravkem Pufas Fill + Finish. Silně savé, písčité, křídové, zvětralé nebo nestejně savé podklady napenetrovat.

### Zpracování:

Tmel nanášet nerezovým hladítkem nebo špachtlí v maximální tloušťce 5 mm. Malé nerovnosti lze před úplným zatvrdnutím vyhladit vlhkým dřevěným nebo nerezovým hladítkem, po vytvrdnutí lze plochy vybrousit. Vzhledem ke skutečnosti, že tmel nemění charakter nasákavosti, není nutno přednáslednými nátěry, lepením či tapetováním ošetřené podklady penetrovat! Pracovní náčiní omýt ihned po použití vodou, nezpracovávat při teplotách nižších než +5 °C!

### Bezpečnostní odkazy:

Po styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem. Po zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékaře. Po požití vyhledat lékaře. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

### Zneškodnění obalů:

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

**Skladování:**

Balení udržovat dobře uzavřené, neskladovat na volném prostranství. Skladovat při teplotách vyšších než 0 °C, zabránit zmrznutí!

**Doba použitelnosti:** 2 roky od data výroby

**Balení:** 400 g (tuba), 1 kg

**Číslo výrobku:**

**Výrobce:** PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

**Dovozce (distributor):** Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava, IČO: 18969518