
TECHNICKÝ LIST

PUFAS FERTIGSPACHTEL

(TMEL K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ)



Umělopryskyřičný tmel určený pro tmelení stěn a stropů v interiérech, připravený k okamžitému použití, bez rozpouštědel

Oblast použití:

Pufas Fertigspachtel je vhodný především pro opravy, vyhlazování a tmelení nerovných, hrubých podkladů, stejně jako pro tmelení hotových betonových prefabrikátů, hladkých a strukturovaných omítek v interiérech. Tmel je obzvláště pevný a vhodný pro přetmelování sklotextilních tkanin. Tmel je použitelný na veškeré minerální podklady (omítky, beton, cihly atd.), disperzní nátěry a sádkartonové desky. Tmel není vhodný pro tmelení dřeva, železa, skla a umělé hmoty.

Určení:

Výrobek je dovážen a distribuován v omezeném množství, a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej v maloobchodní síti. Je určen výhradně pro provádění lokálních oprav, resp. jiných prací svépomocí, ne pro plošné využití ve smyslu NV č.163/2002 Sb.

Technické údaje:

Surovinová báze: styrol-akrylátová disperze, plnicí látky, aditiva, metylcelulóza
Hustota: cca 1,73 g/cm³
Hodnota pH: 8,5

Spotřeba: cca 1,7 kg/m² při tloušťce vrstvy 1 mm

Doba schnutí: 4 až 7 hodin v závislosti na tloušťce vrstvy, nasákavosti podkladu a okolní teplotě

Příprava podkladu:

Podklad musí být únosný, zbavený nepevných částic, prachu, mastnoty, mechů, plísní, výkvětů apod. Staré tapety a loupající se staré nátěry odstranit. Hlubší nerovnosti, rýhy či trhliny opravit přípravkem Pufas č.1, č.2, č.35 nebo č.40. Kontaminované podklady ošetřit dle typu kontaminace přípravky Pufas č.27, č.142 B nebo č.146. Silně savé, písčité, křídové, zvětralé nebo nestejně savé podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141.

Zpracování:

Tmel nanášet nerezovým hladítkem nebo špachtlí v maximální tloušťce 5 mm. Malé nerovnosti lze před úplným zatvrdnutím vyhladit vlhkým dřevěným nebo nerezovým hladítkem, po vytvrdnutí lze plochy vybrousit. Následné nátěry a lepení lze provádět až po úplném proschnutí. Přetmelované plochy ošetřit před následnými pracemi penetračním nátěrem Pufas Tiefengrund LF. Nezpracovávat při teplotách pod + 5°C. Pracovní pomůcky omýt po použití vodou.

Bezpečnostní odkazy:

Po styku s pokožkou omýt vodou a mýdlem. Po zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékaře. Po požití vyhledat lékaře. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů: Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

Skladování:

Balení udržovat dobře uzavřené, neskladovat na volném prostranství. Skladovat v chladu, ne v mrazu.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 400 g (tuba), 1 kg

Číslo výrobku: 41

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava, IČO: 18969518