
TECHNICKÝ LIST

PUFAS MONTAGEKLEBER

Instantní disperzní lepidlo k lepení dřeva, PVC, polystyrolu, keramických dlaždic apod. v interiérech.

Oblast použití:

Univerzální vysoce kvalitní lepidlo je vhodné k rychlému vytvoření pevných čistých spojů lišt, profilů a desek ze dřeva či PVC, dekoračních a tepelně izolačních desek z polystyrolu, keramické dlažby, mozaiky apod. – **jedna lepená plocha musí být vždy savá!** Není vhodné k lepení polyethylenu, polypropylenu a kovů!

Technické údaje:

Surovinová báze: umělá disperze, plniva, voda, aditiva
Hustota: cca 1,4 g/ccm
Hodnota pH: 8–9

Příprava podkladu:

Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných částic, prachu, mastnoty apod. Písčité a křídové podklady musí být ošetřeny přípravkem Pufas č.141. Jedna z lepených ploch musí být vždy savá!

Zpracování:

Tabu před použitím důkladně promačkat! Lepidlo nanést bodově nebo v pruzích na lepené plochy a tlakem slepit. Těžké díly nutno zafixovat až do zatvrdnutí spoje. Zbytky lepidla odstranit ihned vodou. Nezpracovávat při teplotách nižších než +5 °C!

Bezpečnostní odkazy:

Po styku s pokožkou omýt mýdlem a vodou. Po zasažení očí vypláchnout velkým množstvím vody. Po požití vyhledat lékaře. Před přestávkami a po ukončení práce omýt ruce. Podrobné pokyny – bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů:

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

Skladování:

Balení udržovat dobře uzavřená, neskladovat na volném prostranství. Skladovat při teplotách vyšších než 0 °C, zabránit zmrznutí!

Balení: 300 g (tuba)

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D–34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Radomil Dokoupil – DIMEX, Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava, IČO: 18969518