
TECHNICKÝ LIST

PUFAS TAPETENSCHUTZ

(OCHRANA TAPET A NÁTĚRŮ)



Vodou ředitelný, bezbarvý, prodyšný a omyvatelný nátěr pro interiéry.

Oblast použití:

Pufas Tapetenschutz (Přípravek na ochranu tapet a nátěrů) je disperzní, nežloutnoucí, oteruvzdorný, nečistotám a vodě odolný ochranný nátěr **vhodný pro úpravu ploch tapet, nátěrů disperzních barev, omítek, rezného zdiva, přírodního i umělého kamene v interiérech.** V neředěném stavu lesklý, stupeň lesku (přechod do matu) lze regulovat ředěním vodou až do poměru 1:4 tj. 1 l přípravku ku 4 l vody. Lehce čistitelný. Není vhodný pro kovy a umělé hmoty!

Určení:

Výrobek je dovážěn a distribuován v omezeném množství, a to pouze v HOBBY BALENÍ pro prodej v maloobchodní síti. Je určen výhradně pro provádění lokálních oprav, resp. jiných prací svépomocí, ne pro plošné využití ve smyslu NV č.163/2002 Sb.

Technické údaje:

Surovinová báze: styrol-akrylátová disperze, pomocné přípravky, voda
Hustota: 1,00 g/cm³
Hodnota pH: 7–8

Spotřeba: 100–150 ml neředěné disperze / 1 m²

Příprava podkladu:

Podklad musí být vyschlý, únosný, bez nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Tapety musí být pevně nalepeny, slepení úplně vyschlé.

Zpracování:

Disperzi nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem. Stupeň lesku závisí na struktuře podkladu a poměru ředění, je třeba jej ověřit na zkušebním vzorku. Pro dosažení rovnoměrně lesklého podkladu provést v případě hrubých podkladů 2 nátěry. Pracovní náčiní omýt ihned po použití vodou. Nezpracovávat při teplotách nižších než +5 °C!

Bezpečnostní odkazy:

Při styku s kůží omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vyhledat lékaře. Před přestávkami a po ukončení práce omýt ruce. Podrobné pokyny viz bezpečnostní list.

Zneškodnění obalů:

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako plastový odpad.

Skladování:

Přípravek skladovat pouze v originálním balení, pečlivě uzavřený a uložený tak, aby byla vyloučena možnost úniku. Neskladovat na volném prostranství, skladovat při teplotách vyšších než 0 °C, zabránit zmrznutí!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 250 ml, 1 l

Číslo výrobku: 13

Výrobce: PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Ing. Radomil Dokoupil – DIMEX, Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava, IČO: 18969518